

[0001]

[0002]

[0003]

[0004]

[0005]

[0006]

[0007]

[0008]

[0009]

[0010]

[0013]

[0014]

方案	311.2mm 井眼	215.9mm 井眼
----	------------	------------

[0015]

造斜点	定向方位	增斜率	扭方位	扭方位	扭方位	固井深度	固井	增斜率	完钻深度
		(°/30m)	角度	狗腿度	井段长度		井斜角		
			(°)	(°/30m)	(m)				
147.57	4.41	25.00	260	2685	54.04	15.30	11.4288	方案	1310

[0016]

[0017]

[0018]

描述	斜深	井斜	网络方位	垂深	狗腿度	闭合距	闭合方位	监测方式
	m	(°)	(°)	m	(°/30m)	m	(°)	
直井段	1530	0.00	108.35	1530	0.00	0.00	0.00	多点/MWD
定向增斜段	2063	6.43	258.18	1983.96	108.35	MWD	定向增斜段	2130
定向增斜段 (A点)	2893	3.92	461.16	2663.63	56.63	MWD/LWD	定向增斜段	2560
定向增斜段 (B点)	4393	0.00	1844.00	4393.00	0.00	LWD	定向增斜段	4393

[0019]

[0020]

[0021]

[0022]

[0023]

[0024]

[0025]

[0026]

[0027]